

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バンブラバー 付属	
		1台分セット品番	本体価格	F		品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
				R	R				N		kg/mm

トヨタ自動車

■ピクシエポック										
12/5-	LA300A FF	LHS-LA300S	20,000	F	LHS1821F	8,000	-30	23.3	2.38	
				R	LHS1822R	8,000	-29	20.6	2.10	
12/5-	LA310A 4WD	LHS-LA310S	20,000	F	LHS1823F	8,000	-32	21.7	2.21	
				R	LHS1824R	8,000	-29	17.5	1.79	
■ピクシメガ										
15/7-	LA700A 2WD	LHS-LA700S	20,000	F	LHS1831F	8,000	-26	25.8	2.63	
				R	LHS1832R	8,000	-26	27.6	2.82	
15/7-	LA710A 2WD	LHS-LA710S	20,000	F	LHS1833F	8,000	-27	25.3	2.58	
				R	LHS1834R	8,000	-23	26.4	2.69	
■ピクシジョイ										
15/9-	LA250A FASHION,2WD	LHS-LA250S	20,000	F	LHS1843F	8,000	-24	21.6	2.2	
				R	LHS1844R	8,000	-25	22.6	2.31	
■ヴィッツ										
99/1-02/5	SCP10 (FF)	LHS-SCP10	18,000	F	LHS1112F	8,000	-38	20.9	2.1	
				R	LHS1113R	8,000	-29	20.9	2.1	○
05/1-	KSP90/SCP90/NCP91 (FF)除くRS	LHS-KSP90	18,000	F	LHS2154F	9,500	-25	20.0	2.0	
				R	LHS2155R	9,500	-20	25.6	2.6	
10/12-14/1	KSP/NSP130/NCP131 (FF)除くRS	LHS-KSP130	18,000	F	LHS1156F	8,000	-29	22.0	2.2	
				R	LHS1157R	8,000	-21	25.9	2.6	
14/1-	KSP130(FF) 除くRS(M/C後)	LHS-KSP130	18,000	F	LHS1156F	8,000	-29	22.0	2.2	
				R	LHS1157R	8,000	-21	25.9	2.6	
14/1-	NSP130/NCP131 (FF)除くRS(M/C後)	LHS-KSP130	18,000	F	LHS1156F	8,000	-29	22.0	2.2	
				R	LHS1157R	8,000	-21	25.9	2.6	
10/12-14/1	NCP131 (FF)RS	LHS-NCP131	20,000	F	LHS2158F	9,500	-26	26.4	2.7	
				R	LHS1159R	8,000	-23	28.5	2.9	
14/1-	NCP131 (FF)RS(M/C後)	LHS-NCP131	20,000	F	LHS2158F	9,500	-26	26.4	2.7	
				R	LHS1159R	8,000	-23	28.5	2.9	
■アクア										
11/12-14/3	NHP10	LHS-NHP10	18,000	F	LHS3916F	11,000	-27	23.0	2.35	
				R	LHS3917R	11,000	-25	24.5	2.50	
14/4-14/12	NHP10(M/C後) ※年式厳守	LHS-NHP10	18,000	F	LHS3916F	11,000	-27	23	2.35	
				R	LHS3917R	11,000	-23	24.5	2.5	
14/12-	NHP10(M/C後) 14インチ車	LHS-NHP10	18,000	F	LHS3916F	11,000	-32	23	2.35	
				R	LHS3917R	11,000	-20	24.5	2.5	
14/12-	NHP10(M/C後) 15インチ車	LHS-NHP10	18,000	F	LHS3916F	11,000	-32	23	2.35	
				R	LHS3917R	11,000	-20	24.5	2.5	
■ファンカーゴ										
99/8-00/10	NCP20 (FF)	▲LHS-NCP20	20,000	F	▲LHS2110F	9,500	-30	22.5	2.3	
				R	▲LHS2111R	9,500	-39	27.4	2.8	
99/8-00/1	NCP25 (4WD)	▲LHS-NCP25	20,000	F	▲LHS2116F	9,500	-33	21.1	2.2	
				R	▲LHS1117R	8,000	-38	21.3	2.2	
■ポルテ/スペイド										
12/7-	NCP141 1.5 ^{リットル} FF	LHS-NCP141	28,000	F	LHS3925F	11,000	-26	21.4	2.18	
				R	LHS3926R	11,000	-21	24.6	2.51	
■シエンタ										
15/7-	NSP170G 2WD	LHS-NSP170G	30,000	F	LHS3973F	11,000	-27	27.3	2.79	
				R	LHS3974R	11,000	-22	42	4.29	
15/7-	NHP170G HYBRID	LHS-NHP170G	30,000	F	LHS3978F	11,000	-23	27.8	2.84	
				R	LHS3979R	11,000	-23	42.8	4.37	
15/7-	NCP175G 4WD	LHS-NCP175G	34,000	F	LHS3973F	11,000	-27	27.3	2.79	
				R	LHS4977R	12,500	-26	71.9	7.34	
■bB										
00/2-05/12	NCP31 (FF)	LHS-NCP31	19,000	F	LHS1108F	8,000	-41	21.8	2.2	○
				R	LHS2109R	9,500	-27	25.2	2.6	
	NCP35 (4WD)	▲LHS-NCP35	19,000	F	▲LHS2116F	9,500	-44	21.1	2.2	
				R	▲LHS1117R	8,000	-33	21.3	2.2	
■ist										
02/4-04/5	NCP61 (FF)	▲LHS-NCP61	19,000	F	▲LHS2126F	9,500	-25	25.6	2.6	
				R	▲LHS1127R	8,000	-20	27.1	2.8	
■ラクティス										
10/11-	NCP120/NSP120 (FF)	LHS-NSP120	21,000	F	LHS2160F	9,500	-24	23.9	2.4	
				R	LHS2161R	9,500	-23	28.2	2.9	

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正品部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	1台分セット品番	本体価格	LHSスプリング						バンブラバー 付属
				F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
								N	kg/mm	
■プロボックス/サクシード										
02/6-	NCP58G (FF)	LHS-NCP58G	30,000	F	LHS3901F	11,000	-28	29.0	2.96	
				R	LHS3902R	11,000	-24	49.4	5.0	
14/9-	NSP,NCP160V FF	LHS-NCP160V	30,000	F	LHS3986F	11,000	-28	23	2.35	
				R	LHS3987R	11,000	-23	44.4	4.53	
14/9-	NCP165V 4WD	LHS-NCP165V	34,000	F	LHS4984F	12,500	-21	24.6	2.51	
				R	LHS3985R	11,000	-21	46.1	4.7	
■カローラアクシオ										
12/5-	NZE161 (1.5ℓ FF車)	LHS-NZE161	27,000	F	LHS3922F	11,000	-27	18.7	1.91	
				R	LHS3923R	11,000	-24	25.3	2.58	
	NZE164 (1.5ℓ 4WD車)	LHS-NZE164	27,000	F	LHS3929F	11,000	-35	21.4	2.18	
				R	LHS3930R	11,000	-28	29.4	3.00	
13/8-	NKE165 FF,HYBRID	LHS-NKE165	27,000	F	LHS3938F	11,000	-29	21.4	2.18	
				R	LHS3939R	11,000	-27	24.6	2.51	
■カローラフィールダー										
00/8-02/9	ZZE123G (FF)	LHS-ZZE123G	19,000	F	LHS2120F	9,500	-34	23.5	2.4	
				R	LHS1121R	8,000	-28	27.4	2.8	
06/10-	NZE141G	LHS-NZE141G	19,000	F	LHS2133F	9,500	-27	19.7	2.0	
				R	LHS1134RT	8,000	-18	26.3	2.7	
	ZRE142G	LHS-NZE141G	19,000	F	LHS2133F	9,500	-32	19.7	2.0	
				R	LHS1134RT	8,000	-28	26.3	2.7	
12/5-	NZE161G (1.5ℓ FF車)	LHS-NZE161G	30,000	F	LHS3922F	11,000	-29	18.7	1.91	
				R	LHS3924R	11,000	-21	26.2	2.67	
	ZRE162G 1.8ℓ,FF	LHS-ZRE162G	30,000	F	LHS3927F	11,000	-29	18.7	1.91	
				R	LHS3928R	11,000	-21	26.2	2.67	
	NZE164G 1.5ℓ,4WD	LHS-NZE164G	30,000	F	LHS3929F	11,000	-29	18.7	1.91	
				R	LHS3931R	11,000	-21	26.2	2.67	
13/8-	NKE165G FF,HYBRID	LHS-NKE165G	30,000	F	LHS3938F	11,000	-30	21.4	2.18	
				R	LHS3940R	11,000	-22	26.2	2.67	
■オーリス										
12/8-	NZE181H 150ℓ,FF	LHS-NZE181H	30,000	F	LHS3946F	11,000	-30	20.4	2.08	
				R	LHS3947R	11,000	-33	26.8	2.73	
12/8-	ZRE186H 180G/RS,FF	LHS-ZRE186H	30,000	F	LHS3948F	11,000	-26	21.4	2.18	
				R	LHS3949R	11,000	-30	40.7	4.15	
■プリウス										
03/09-	NHW20 (15inch)	LHS-NHW2015	25,000	F	LHS2150F	9,500	-25	25.4	2.6	
				R	LHS2151R	9,500	-14	30.8	3.1	
03/09-	NHW20 (16inch)	LHS-NHW2016	25,000	F	LHS2152F	9,500	-25	23.4	2.4	
				R	LHS2153R	9,500	-21	30.4	3.1	
09/5-11/12	ZVW30 (15inch ※)	LHS-ZVW305	25,000	F	LHS2149F	9,500	-24	23.2	2.4	
				R	LHS2148R	9,500	-20	26.2	2.7	
09/5-	ZVW30 (17inch ※)	LHS-ZVW307	25,000	F	LHS2147F	9,500	-26	23.2	2.4	
				R	LHS2148R	9,500	-20	26.2	2.7	
15/12-	ZVW50 S(除くTSSP装着車)	LHS-ZVW50	32,000	F	LHS4980F	12,500	-23	23	2.35	
				R	LHS2981R	9,500	-19	31.5	3.21	
15/12-	ZVW55 S(除くTSSP装着車)	LHS-ZVW55	32,000	F	LHS4982F	12,500	-28	26.2	2.7	
				R	LHS2983R	9,500	-25	35.7	3.6	
※15inchホイールのソーラーパネル装着車はLKIT-ZVW307を装着ください。 2011年11月以降の15インチ車はLKIT-ZVW307に統合となります。(フロントアッパーマウント17インチ車統合の為)										
■プリウスα										
11/5-	ZVW41W (5人乗り)	LHS-ZVW41W	35,000	F	LHS4909F	12,500	-27	26.2	2.67	
				R	LHS3910R	11,000	-25	34.7	3.54	
11/5-	ZVW40W (7人乗り)	LHS-ZVW41W	35,000	F	LHS4909F	12,500	-28	26.2	2.67	
				R	LHS3910R	11,000	-12	34.7	3.54	
■86										
16/9-	ZN6 後期型	LHS-ZC6	25,000	F	LHS2932F	9,500	-20	23.8	2.43	
				R	LHS2933R	9,500	-12	42.1	4.30	
■アルテッツァ										
98/10-	SXE10/GXE10	LHS-SXE10	22,000	F	LHS2162F	9,500	-24	45.5	4.6	
				R	LHS2163R	9,500	-21	43.4	4.4	
■カムリ										
11/9-	AVV50	LHS-AVV50	38,000	F	LHS5959F	14,000	-21	28.9	3.0	
				R	LHS4960R	12,500	-19	27.3	2.8	
■マークX										
04/11-	GRX120 250G.FR.(注1参照)	LHS-GRX120	32,000	F	LHS3918F	11,000	-23	36.4	3.7	
				R	LHS4919R	12,500	-21	49.4	5.0	
09/10-13/1	GRX130/GRX133 250G,FR(注2参照)	LHS-GRX130	32,000	F	LHS3934F	11,000	-21	44.0	4.5	
				R	LHS4935R	12,500	-21	48.2	4.9	
13/12-16/11	GRX130/GRX133 250G,FR(注2参照)	LHS-GRX130MC	32,000	F	LHS3934F	11,000	-21	44	4.5	
				R	LHS4945R	12,500	-21	48.2	4.9	

(注1)除くAVS装着車 (注2)除くAVS/FAD装着車,G's,GRMN

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バンブラバー 付属
		1台分セット品番	本体価格	F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
								N	kg/mm	
■マークX ZIO										
07/9-	ANA10 2.4 ² / ₂ , 2WD	LHS-ANA10	30,000	F	LHS4967F	12,500	-19	28.6	2.9	
				R	LHS3968R	11,000	-21	55.6	5.7	
■カルディナワゴン										
97/8-	ST215G (4WD)	▲LHS-ST215G	20,000	F	▲LHS2106F	9,500	-32	34.3	3.5	○
				R	▲LHS2107R	9,500	-32	31.4	3.2	○
02/9-	AZT241W (FF)	▲LHS-AZT241W	20,000	F	▲LHS2131F	9,500	-27	24.5	2.5	
				R	▲LHS2132R	9,500	-20	51.9	5.3	
■イブサム										
01/5-03/10	ACM21W (FF)TEMS	LHS-ACM21W	20,000	F	LHS3122F	11,000	-20	28.4	2.9	
				R	LHS3123R	11,000	-20	50.0	5.1	○
■ノア・ヴォクシー・エスクワイア/HYBRID										
01/11-	AZR60G (FF)	▲LHS-AZR60G	25,000	F	▲LHS3124F	11,000	-30	23.3	2.4	
				R	▲LHS3125R	11,000	-25	49.0	5.0	○
	AZR60G (FF)TEMS	▲LHS-AZR60G	25,000	F	▲LHS3124F	11,000	-30	23.3	2.4	
				R	▲LHS3125R	11,000	-25	49.0	5.0	○
07/6-	ZRR70G FF	LHS-ZRR70G	36,000	F	LHS4912F	12,500	-20	23.0	2.35	
				R	LHS4913R	12,500	-19	57.2	5.84	
	ZRR70W FF	LHS-ZRR70G	36,000	F	LHS4912F	12,500	-17	23.0	2.35	
				R	LHS4913R	12,500	-22	57.2	5.84	
14/1-	ZRR80G FF,ナローホティ	LHS-ZRR80G	36,000	F	LHS4950F	12,500	-32	28.6	2.92	
				R	LHS4951R	12,500	-30	56.7	5.79	
	ZRR80W FF,ワイドホティ	LHS-ZRR80W	36,000	F	LHS4953F	12,500	-34	29.9	3.05	
				R	LHS4954R	12,500	-31	58.3	5.95	
	ZRR85G 4WD,ナローホティ	LHS-ZRR85G	36,000	F	LHS4955F	12,500	-35	27.8	2.84	
				R	LHS4956R	12,500	-32	56.7	5.79	
	ZRR85W 4WD,ワイドホティ	LHS-ZRR85W	36,000	F	LHS4957F	12,500	-33	28.6	2.92	
				R	LHS4958R	12,500	-51	56.7	5.79	
	ZWR80G HYBRID ナローホティ	LHS-ZWR80G	36,000	F	LHS4950F	12,500	-30	28.6	2.92	
				R	LHS4952R	12,500	-29	61.0	6.22	
16/1-	ZWR80W HYBRID ワイドホティ	LHS-ZWR80W	36,000	F	LHS4953F	12,500	-35	29.9	3.05	
				R	LHS4952R	12,500	-29	61.0	6.22	
■ウィッツシュ										
03/1-	ZNE10G (FF 1.8L)	LHS-ZNE10G	20,000	F	LHS2129F	9,500	-42	27.7	2.8	
				R	LHS2130R	9,500	-20	41.1	4.2	
09/4-	ZGE20G	LHS-ZGE20G	30,000	F	LHS3936F	11,000	-24	28.9	2.95	
				R	LHS3937R	11,000	-18	42.0	4.29	
09/4-	ZGE22W	LHS-ZGE22W	34,000	F	LHS3941F	11,000	-29	30.5	3.11	
				R	LHS4942R	12,500	-22	78.8	8.04	
■エスティマ/エミーナ・ルシーダ/ハイブリッド										
92/1-99/12	TCR21G (ダブルウィッシュ 4WD)	▲LHS-TCR21G	22,000	F	▲LHS3103F	11,000	-33	35.3	3.6	
				R	▲LHS4104R	12,500	-40	67.6	6.9	
	CXR21G (ダブルウィッシュ 4WD)	▲LHS-TCR21G	22,000	F	▲LHS3103F	11,000	-50	35.3	3.6	
				R	▲LHS4104R	12,500	-40	67.6	6.9	
	TCR10G (4リンク 2WD)	▲LHS-TCR10G	22,000	F	▲LHS3101F	11,000	-50	35.3	3.6	
				R	▲LHS2102R	9,500	-55	54.9	5.6	
	CXR10G (4リンク 2WD)	▲LHS-TCR10G	22,000	F	▲LHS3101F	11,000	-55	35.3	3.6	
				R	▲LHS2102R	9,500	-55	54.9	5.6	
91/8-99/12	TCR11W (ダブルウィッシュ 2WD)	▲LHS-TCR21G	22,000	F	▲LHS3103F	11,000	-40	35.3	3.6	
				R	▲LHS4104R	12,500	-50	67.6	6.9	
	TCR21W (ダブルウィッシュ 4WD)	▲LHS-TCR21G	22,000	F	▲LHS3103F	11,000	-45	35.3	3.6	
				R	▲LHS4104R	12,500	-50	67.6	6.9	
93/2-99/12	TCR10W (4リンク 2WD)	▲LHS-TCR10W	22,000	F	▲LHS3103F	11,000	-41	35.3	3.6	
				R	▲LHS2102R	9,500	-47	54.9	5.6	
	TCR20W (4リンク 4WD)	▲LHS-TCR20W	22,000	F	▲LHS3103F	11,000	-40	35.3	3.6	
				R	▲LHS3105R	11,000	-45	54.9	5.6	
99/12-05/12	ACR30W (FF)	LHS-ACR30W	25,000	F	LHS3114F	11,000	-34	34.8	3.6	
				R	LHS3115R	11,000	-29	56.4	5.8	○
	MCR30W (FF)	LHS-MCR30W	25,000	F	LHS3118F	11,000	-34	36.3	3.7	
				R	LHS3115R	11,000	-23	56.4	5.8	○
	ACR40W (4WD)	LHS-ACR40W	25,000	F	LHS3114F	11,000	-22	34.8	3.6	
				R	LHS3119R	11,000	-49	58.8	6.0	○
	MCR40W (4WD)	LHS-MCR40W	25,000	F	LHS3118F	11,000	-38	36.3	3.7	
				R	LHS3119R	11,000	-53	58.8	6.0	○

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。

※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。

※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属

※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	1台分セット品番	本体価格	LHSスプリング							バンブラバー 付属
				F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート			
								N	kg/mm		
■ エスティマ/エミーナ・ルシーダ/ハイブリッド											
06/1-16/6	ACR50W (FF)	LHS-ACR50W	26,000	F	LHS3137F	11,000	-26	33.0	3.4		
				R	LHS3138R	11,000	-19	68.2	7.0		
	GSR50W (FF)	LHS-GSR50W	26,000	F	LHS3141F	11,000	-26	35.2	3.6		
				R	LHS4142R	12,500	-20	73.8	7.5		
	ACR55W (4WD)	LHS-ACR55W	26,000	F	LHS3139F	11,000	-26	33.0	3.4		
R				LHS4140R	12,500	-22	79.2	8.1			
GSR55W (4WD)	LHS-GSR55W	26,000	F	LHS3143F	11,000	-27	35.2	3.6			
			R	LHS4144R	12,500	-24	79.2	8.1			
01/5-	AHR10W	▲LHS-AHR10W	22,000	F	▲LHS3118F	11,000	-34	36.8	3.8		
06/6-16/6	AHR20W	LHS-AHR20W	30,000	R	▲LHS4128R	12,500	-33	58.8	6.0	○	
				F	LHS4145F	12,500	-30	34.2	3.5		
R	LHS4146R	12,500	-25	80.2	8.2						
■ アルファード/ヴェルファイア (ハイブリッド)											
02/5-	MNH10W (3.0)	LHS-MNH10W	22,000	F	LHS3118F	11,000	-29	36.8	3.8		
				R	LHS4128R	12,500	-32	58.8	6.0	○	
08/5-	ANH20W (2.4)	EXS-ANH20W	36,000	F	EXS5107F※	14,000	-14	28.3	2.9		
				R	EXS4108R※	12,500	-19	66.9	6.8		
	GGH20W (3.0)	EXS-GGH20W	36,000	F	EXS5105F※	14,000	-17	29.9	3.1		
R				EXS4106R※	12,500	-15	68.2	7.0			
11/11-	ATH20W	LHS-ATH20W	40,000	F	LHS4920F	12,500	-30	30.5	3.11		
				R	LHS5921R	14,000	-29	76.0	7.76		
15/1-	AGH30W 2.5 ^{1/2} , 2WD	LHS-AGH30W	39,000	F	LHS5963F	14,000	-24	28.1	2.87		
				R	LHS5964R	14,000	-21	60.5	6.17		
	AGH35W 2.5 ^{1/2} , 4WD	LHS-AGH35W	39,000	F	LHS5965F	14,000	-26	28.1	2.87		
				R	LHS5966R	14,000	-28	66	6.73		
	AYH30W HYBRID	LHS-AYH30W	40,000	F	LHS5961F	14,000	-28	27.3	2.79		
R	LHS5962R	14,000	-28	58.9	6.01						

※LKIT-ANH20W,LKIT-GGH20WにセットしておりますスプリングはExtageスプリング(白色)となります。

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正品部使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バンブラバー 付属
		1台分セット品番	本体価格	F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
								N	kg/mm	
日産自動車										
■モコ										
02/4-04/2	MG21S (FF)	▲LHS-MF21S	20,000	F	▲LHS1324F	8,000	-22	21.6	2.2	
				R	▲LHS1325R	8,000	-28	20.0	2.0	
11/1-	MG33S FF,T(TURBO)	▲LHS-MF33TB	22,000	F	▲LHS1722F	8,000	-29	21.5	2.2	
				R	▲LHS1723R	8,000	-25	17.7	1.8	
	MG33S FF,G・X(NA)	LHS-MF33NA	22,000	F	LHS1724F	8,000	-32	25.5	2.6	
				R	LHS1723R	8,000	-27	17.7	1.8	
■ルークス										
09/12-	ML21S FF	LHS-MK21S	22,000	F	LHS1727F	8,000	-29	22.8	2.33	
				R	LHS1728R	8,000	-24	18.5	1.89	
■マーチ										
02/2-03/7	AK12 (FF)	LHS-AK12	19,000	F	LHS1331F	8,000	-28	19.0	1.9	
				R	LHS2332R	9,500	-27	33.5	3.4	
10/7-	K13 (FF)	▲LHS-K13	22,000	F	▲LHS1335F	8,000	-32	23.8	2.43	
				R	▲LHS2336R	9,500	-30	40.9	4.17	
■キューブ										
98/2-00/8	Z10	▲LHS-Z10	19,000	F	▲LHS1305F	8,000	-36	29.6	3.0	
				R	▲LHS1306R	8,000	-40	27.9	2.8	
02/10-	BZ11 (FF)	LHS-BZ11	19,000	F	LHS1329F	8,000	-33	22.4	2.3	
				R	LHS2330R	9,500	-32	40.7	4.2	
08/11-	Z12 (FF,除くRider)	LHS-Z12	22,000	F	LHS2347F	9,500	-25	24.9	2.5	
				R	LHS2348R	9,500	-24	40.6	4.1	
■ノート										
12/9-	E12	LHS-E12	22,000	F	LHS1351F	8,000	-25	25.9	2.64	
				R	LHS2352R	9,500	-26	41.4	4.22	
	NE12	LHS-NE12	22,000	F	LHS1351F	8,000	-35	25.9	2.64	
				R	LHS2353R	9,500	-33	44.6	4.55	
■ティーダ										
04/9-	C11 (FF)	LHS-C11	22,000	F	LHS2340F	9,500	-26	22.2	2.3	
				R	LHS2341R	9,500	-25	35.8	3.7	
■アベニール										
98/8-00/5	PW11 (2WD)	▲LHS-PW11	22,000	F	▲LHS2311F	9,500	-30	24.1	2.5	
				R	▲LHS2312R	9,500	-30	77.7	7.9	
■ウイングロード										
00/10-04/5	WHNY11 (4WD)	▲LHS-WHNY11	19,000	F	▲LHS2313F	9,500	-26	26.3	2.7	
				R	▲LHS2314R	9,500	-20	66.7	6.8	
00/10-05/10	WY11 (FF)	▲LHS-WY11	19,000	F	▲LHS2322F	9,500	-30	26.3	2.2	
				R	▲LHS2323R	9,500	-25	66.7	1.9	
■シルフィ										
12/12-	TB17	LHS-TB17	22,000	F	LHS2354F	9,500	-22	24.2	2.47	
				R	LHS2355R	9,500	-22	38.9	3.97	
■プリメーラワゴン										
01/1-	WRP12 (FF)	▲LHS-WRP12	19,000	F	▲LHS2317F	9,500	-30	19.6	2.0	
				R	▲LHS1318R	8,000	-20	43.1	4.4	
■ステージア										
96/9-98/8 (MC前)	WGC34 (FR)	▲LHS-WGC34	19,000	F	▲LHS2307F	9,500	-35	32.4	3.3	
				R	▲LHS2308R	9,500	-40	37.9	3.9	
98/8- (MC後)	WGC34 (FR)	▲LHS-WGC34	19,000	F	▲LHS2307F	9,500	-36	32.4	3.3	
				R	▲LHS2308R	9,500	-38	37.9	3.9	
96/9-	WGNC34 (4WD)	▲LHS-WGNC34	19,000	F	▲LHS2303F	9,500	-35	34.3	3.5	
				R	▲LHS2304R	9,500	-28	41.2	4.2	
01/10-	NM35 (4WD)	LHS-NM35	25,000	F	LHS3327F	11,000	-21	54.9	5.6	
				R	LHS3328R	11,000	-25	61.7	6.3	
■セレナ 【注】除く 20RS, 20RX, Rider, Rider-S, リア車高降下装置付車										
99/6-00/10	PC24 (FF)	▲LHS-PC24	20,000	F	▲LHS2315F	9,500	-40	24.4	2.5	
				R	▲LHS2316R	9,500	-45	83.7	8.5	
00/10-01/12	PC24 (FF)	▲LHS-PC24	20,000	F	▲LHS2315F	9,500	-35	24.4	2.5	
				R	▲LHS2316R	9,500	-28	83.7	8.5	
01/12-	TC24 (FF)	LHS-TC24	20,000	F	LHS2315F	9,500	-38	24.4	2.5	
				R	LHS2319R	9,500	-34	83.7	8.5	
05/5-	C25 (FF) 【注】参照	LHS-C25	20,000	F	LHS2333F	9,500	-22	28.9	2.9	
				R	LHS3334RT	11,000	-25	54.3	5.5	
10/11-	C26 (FF)	LHS-C26	26,000	F	LHS2342F	9,500	-28	31.3	3.19	
				R	LHS3343R	11,000	-26	56.2	5.5	

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バンブラバー 付属
		1台分セット品番	本体価格	F	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
				R				N	kg/mm	
■セレナ 【注】除く 20RS, 20RX, Rider, Rider-S, リア車高降下装置付車										
12/8-	HC26/HFC26 (S-HYBRID)	LHS-HC26	26,000	F	LHS3356F	11,000	-29	32.9	3.36	
				R	LHS3357R	11,000	-26	57.1	5.83	
10/11-	NC26 (4WD)	LHS-NC26	26,000	F	LHS3345F	11,000	-27	30.4	3.1	
				R	LHS4346R	12,500	-28	90.8	9.3	
■プレサージュ										
98/6-99/10	U30	▲LHS-U30	20,000	F	LHS2309F	9,500	-32	29.0	3.0	
				R	LHS2310R	9,500	-30	30.5	3.1	
03/6-	TU31 QR25DE,FF (除くHWS)	LHS-TU31	22,000	F	LHS3365F	11,000	-24	32.3	3.3	
				R	LHS4366R	12,500	-24	65.3	6.66	
■エルブランド										
97/5-00/8	ALE50 (FR 3.3ℓガソリン)	▲LHS-E50	22,000	F	▲LHS4301F	12,500	-20	41.2	4.2	
				R	▲LHS3302R	11,000	-30	76.4	7.8	
	ALWE50 (4WD 3.3ℓガソリン)	▲LHS-E50	22,000	F	▲LHS4301F	12,500	-25	41.2	4.2	
				R	▲LHS3302R	11,000	-40	76.4	7.8	
	AVE50 (FR 3.2ℓディーゼル)	▲LHS-E50	22,000	F	▲LHS4301F	12,500	-25	41.2	4.2	
				R	▲LHS3302R	11,000	-25	76.4	7.8	
99/8-00/08	ATWE50 (4WD 3.0ℓディーゼル)	▲LHS-E50	22,000	F	▲LHS4301F	12,500	-42	41.2	4.2	
				R	▲LHS3302R	11,000	-43	76.4	7.8	
00/8-00/10	ATWE50 (4WD 3.0ℓディーゼル)	▲LHS-E50	22,000	F	▲LHS4301F	12,500	-33	41.2	4.2	
				R	▲LHS3302R	11,000	-45	76.2	7.8	
00/10-	ATWE50 (4WD 3.0ℓディーゼル)	▲LHS-E50	22,000	F	▲LHS4301F	12,500	-33	41.2	4.2	
				R	▲LHS3302R	11,000	-45	76.2	7.8	
00/8-00/10	APE50 (FR 3.5ℓガソリン)	▲LHS-E50	22,000	F	▲LHS4301F	12,500	-31	41.2	4.2	
				R	▲LHS3302R	11,000	-46	76.4	7.8	
00/10-	APE50 (FR 3.5ℓガソリン)	▲LHS-E50	22,000	F	▲LHS4301F	12,500	-31	41.2	4.2	
				R	▲LHS3302R	11,000	-46	76.4	7.8	
00/8-00/10	APWE50 (4WD 3.5ℓガソリン)	▲LHS-E50	22,000	F	▲LHS4301F	12,500	-31	41.2	4.2	
				R	▲LHS3302R	11,000	-46	76.4	7.8	
00/10-	APWE50 (4WD 3.5ℓガソリン)	▲LHS-E50	22,000	F	▲LHS4301F	12,500	-33	41.2	4.2	
				R	▲LHS3302R	11,000	-46	76.4	7.8	
02/5-03/04	E51	LHS-E51	28,000	F	LHS4320F	12,500	-25	30.4	3.1	
				R	LHS4321R	12,500	-31	59.8	6.1	
	NE51	LHS-NE51	28,000	F	LHS4326F	12,500	-24	33.3	3.4	
				R	LHS4321R	12,500	-26	65.7	6.7	
10/8-	PE52 除くオーテック車	LHS-PE52	38,000	F	LHS4907F	12,500	-26	34.8	3.6	
				R	LHS5908R	14,000	-25	87.0	8.9	
	TE52 除くオーテック車	LHS-TE52	38,000	F	LHS4905F	12,500	-25	31.7	3.2	
				R	LHS5906R	14,000	-27	87.0	8.9	

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正品部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バンブラバー 付属
		1台分セット品番	本体価格	F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
								N	kg/mm	
マツダ										
■キャロル										
15/1-	HA36S 標準車,2WD	LHS-HAB36S	20,000	F	LHS1749F	8,000	-27	19.4	1.98	
				R	LHS1750R	8,000	-29	17.7	1.81	
■デミオ										
02/8-	DY5W (FF,除くMC後SPORT)	LHS-DY5W	20,000	F	LHS2610F	9,500	-27	16.3	1.7	○
				R	LHS1611R	8,000	-25	15.9	1.6	
07/7-	DE3FS FF,1.3 ^{16V}	LHS-DE3FS	23,000	F	LHS3903F	11,000	-24	19.8	2.0	
				R	LHS2904R	9,500	-25	16.5	1.7	
14/10-	DJ3FS SKYACTIV-G,FF	LHS-DJ3FS	22,000	F	LHS2625F	9,500	-23	19.95	2.04	
				R	LHS1626R	8,000	-19	26.1	2.66	
	DJ5FS SKYACTIV-D,FF	LHS-DJ5FS	22,000	F	LHS2629F	9,500	-28	23.65	2.41	
				R	LHS1630R	8,000	-26	26.1	2.66	
■CX-3										
2015/2-	DK5FW 2WD	LHS-DK5FW	22,000	F	LHS2640F	9,500	-25	27.05	2.76	
				R	LHS1641R	8,000	-21	26.3	2.68	
2015/2-	DK5AW 4WD	LHS-DK5AW	22,000	F	LHS2642F	9,500	-20	27.9	2.85	
				R	LHS1643R	8,000	-18	41.9	4.28	
■ファミリア(Sワゴン)										
00/10-	BJFW (FF)	▲LHS-BJFW	20,000	F	▲LHS2601F	9,500	-31	26.8	2.7	
				R	▲LHS2602R	9,500	-26	21.6	2.2	
■アクセラ										
13/11-	BM2FS XD,2WD	LHS-BM2FS	24,000	F	LHS2633F	9,500	-23	28.5	2.91	
				R	LHS2634R	9,500	-24	28.4	2.9	
13/11-	BM5FS Sport, 2WD	LHS-BM5FS	24,000	F	LHS2627F	9,500	-28	24.3	2.48	
				R	LHS1628R	8,000	-21	27.2	2.78	
13/11-	BM5AS 4WD,15C/15S	LHS-BM5AS	24,000	F	LHS2620F	9,500	-24	24.9	2.54	
				R	LHS2624R	9,500	-24	41.0	4.18	
13/11-	BMEFS 20S,ハッチバック	LHS-BMEFS	24,000	F	LHS2620F	9,500	-25	24.9	2.54	
				R	LHS2621R	9,500	-26	28.9	2.95	
13/11-	BYEFP HYBRID,セダン	LHS-BYEFP	24,000	F	LHS2622F	9,500	-24	29.2	2.98	
				R	LHS3623R	11,000	-27	33.6	3.43	
■アテンザ										
02/6-	GY3W (FF ワゴン)	LHS-GY3W	20,000	F	LHS2608F	9,500	-22	40.4	4.1	
				R	LHS2609R	9,500	-21	33.2	3.4	
02/5-	GG3S (FF セダン)	LHS-GY3W	20,000	F	LHS2608F	9,500	-17	40.4	4.1	
				R	LHS2609R	9,500	-6	33.2	3.4	
08/1-	GHEFP/GH5FP (FF,セダン)	▲LHS-GH5S	20,000	F	▲LHS2612F	9,500	-16	46.1	4.7	
				R	▲LHS2613R	9,500	-20	42.8	4.37	
08/1-	GH5FS (FF,SPORT)	LHS-GH5W	20,000	F	LHS2612F	9,500	-21	46.1	4.7	
				R	LHS2614R	9,500	-22	47.9	4.89	
08/1-	GHEFW/GH5FW (FF,SPORTWAGON)	LHS-GH5W	20,000	F	LHS2612F	9,500	-23	46.1	4.7	
				R	LHS2614R	9,500	-22	47.9	4.89	
■プレマシー										
99/4-01/7	CP8W (FF)	▲LHS-CP8W	22,000	F	▲LHS3603F	11,000	-21	23.9	2.4	
				R	▲LHS3604R	11,000	-12	22.6	2.3	
01/7-	CPEW (FF)	▲LHS-CP8W	22,000	F	▲LHS3603F	11,000	-20	23.9	2.4	
				R	▲LHS3604R	11,000	-21	22.6	2.3	
■MPV										
99/6-00/8	LW5W (FF)	▲LHS-LW5W	22,000	F	▲LHS3607F	11,000	-33	29.5	3.0	
				R	▲LHS3606R	11,000	-35	58.1	5.9	
00/8-	LW5W (FF)	▲LHS-LW5W	22,000	F	▲LHS3607F	11,000	-33	29.5	3.0	
				R	▲LHS3606R	11,000	-35	58.1	5.9	
99/6-00/8	LW5W (4WD)	▲LHS-LW5W4	22,000	F	▲LHS3605F	11,000	-24	29.5	3.0	
				R	▲LHS3606R	11,000	-17	58.1	5.9	
00/8-	LW5W (4WD)	▲LHS-LW5W4	22,000	F	▲LHS3605F	11,000	-24	29.5	3.0	
				R	▲LHS3606R	11,000	-17	58.1	5.9	
■CX-5										
12/02-13/05	KE2FW SKYACTIV-D 2.2,2WD	LHS-KE2FW8	25,000	F	LHS3616F	11,000	-36	29.6	3.02	
				R	LHS2619R	9,500	-32	38.8	3.96	
13/05-	KE2FW SKYACTIV-D 2.2,2WD	LHS-KE2FW8	25,000	F	LHS3616F	11,000	-36	29.6	3.02	
				R	LHS2619R	9,500	-32	38.8	3.96	
12/02-13/05	KE2AW SKYACTIV-D 2.2,4WD	LHS-KE2AW8	25,000	F	LHS3616F	11,000	-31	29.6	3.02	
				R	LHS2617R	9,500	-32	40.0	4.08	
13/05-	KE2AW SKYACTIV-D 2.2,4WD	LHS-KE2AW8	25,000	F	LHS3616F	11,000	-31	29.6	3.02	
				R	LHS2617R	9,500	-32	40.0	4.08	
12/02-13/05	KEEFW SKYACTIV-G 2.0,2WD	LHS-KEEFW8	25,000	F	LHS3618F	11,000	-31	29.6	3.02	
				R	LHS2619R	9,500	-31	38.8	3.96	
13/05-	KEEFW SKYACTIV-G 2.0,2WD	LHS-KEEFW8	25,000	F	LHS3618F	11,000	-31	29.6	3.02	
				R	LHS2619R	9,500	-31	38.8	3.96	

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ一体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	1台分セット品番	本体価格	LHSスプリング							バンブラバー 付属
				F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート			
								N	kg/mm		
三菱自動車工業											
■ミニカトップ/BJ											
98/8-	H46A	LHS-H41A	19,000	F	LHS1403F	8,000	-45	20.7	2.1		
				R	LHS1404R	8,000	-43	20.1	2.1		
■ekワゴン											
01/9-	H81W (FF)	LHS-H81W	18,000	F	LHS1411F	8,000	-27	20.2	2.1		
				R	LHS1412R	8,000	-29	18.2	1.9		
■ミラージュ											
12/8-	A05A 2WD	LHS-A05A	18,000	F	LHS1427F	8,000	-31	23.3	2.38		
				R	LHS1428R	8,000	-27	18.1	1.85		
■デリカD2											
11/1-	MB15S (FF) G,X,S	LHS-MA15S	20,000	F	LHS2720F	9,500	-24	28.3	2.9		
				R	LHS1721R	8,000	-24	23.5	2.4		
■ランサーセディア(ワゴン)											
00/11-	CS5W (FF)	▲LHS-CS5W	21,000	F	▲LHS3409F	11,000	-31	25.5	2.6		
				R	▲LHS1410R	8,000	-24	21.6	2.2		
■ギャランフォルティス											
07/8-	CY4A (FF)2.0 ²⁰ 除くRALLIART	LHS-CY4A	19,000	F	LHS3417F	11,000	-31	34.5	3.5		
				R	LHS1418R	8,000	-18	27.6	2.8		
09/12-	CY3A 1.8 ¹⁸ , FF	LHS-CY6A	22,000	F	LHS3419F	11,000	-21	26.0	2.65		
				R	LHS1420R	8,000	-13	20.5	2.09		
11/10-	CY6A 1.8 ¹⁸ , FF	LHS-CY6A	22,000	F	LHS3419F	11,000	-22	26.0	2.65		
				R	LHS1420R	8,000	-22	20.5	2.09		
■シャリオグランディス											
97/10-00/3	N84W (2WD)	▲LHS-N84W	20,000	F	▲LHS3401F	11,000	-36	29.4	3.0		
				R	▲LHS2402R	9,500	-33	72.5	7.4	○	
	N94W (4WD)	▲LHS-N84W	20,000	F	▲LHS3401F	11,000	-40	29.4	3.0		
				R	▲LHS2402R	9,500	-30	72.5	7.4	○	
03/3-	NA4W	LHS-NA4W	24,000	F	LHS3413F	11,000	-26	28.1	3.0		
				R	LHS2414R	9,500	-26	86.5	8.8	○	
■レグナム											
98/8-	EA3W (FF,【注1】参照)	▲LHS-EA3W	20,000	F	▲LHS3407F	11,000	-37	39.9	4.1	○	
				R	▲LHS1408R	8,000	-29	21.0	2.1	○	
96/6-	EC5W (4WD,【注2】参照)	▲LHS-EC5W	20,000	F	▲LHS3405F	11,000	-24	45.2	4.6	○	
				R	▲LHS2406R	9,500	-16	36.5	3.7	○	
【注1】EA3Wは「24ST」「24STリミテッド」は適合外 【注2】EC5Wは「25ST」「25ST-RJ」セルフレベリング付き車両は適合外											
■アウトランダー											
09/12-	CW4W 2 ²⁰	LHS-CW4W	20,000	F	LHS3415F	11,000	-41	32.2	3.3		
				R	LHS2416R	9,500	-16	29.4	3.0		
12/10-15/7	GF7W 20G,2WD,M/C前車	LHS-GF7W	25,000	F	LHS3425F	11,000	-30	31.4	3.21		
				R	LHS2426R	9,500	-25	33.5	3.42		
12/10-15/7	GF8W 24G,4WD,M/C前車	LHS-GF8W	25,000	F	LHS3423F	11,000	-26	31.9	3.26		
				R	LHS2424R	9,500	-25	36.0	3.67		
15/7-	GF8W 24G,4WD,M/C後車	LHS-GF8W	25,000	F	LHS3423F	11,000	-24	31.9	3.26		
				R	LHS2424R	9,500	-28	36.0	3.67		
■アウトランダー PHEV											
13/1-15/7	GG2W PHEV	LHS-GG2W	25,000	F	LHS3421F	11,000	-20	35.4	3.61		
				R	LHS2422R	9,500	-21	47.8	4.88		
15/7-	GG2W PHEV,M/C後車	LHS-GG2W	25,000	F	LHS3421F	11,000	-20	35.4	3.61		
				R	LHS2422R	9,500	-21	47.8	4.88		

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バンブラバー 付属
		1台分セット品番	本体価格	F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
								N	kg/mm	
本田技研工業										
■AIRWAVE										
05/5-	GJ1 FF	▲LHS-GJ1	20,000	F	▲LHS2295F	9,500	-27	26.6	2.71	
				R	▲LHS3296R	11,000	-22	62.8	6.41	
■Z										
98/10-	PA1 (Turbo)	LHS-PA1	16,000	F	LHS1220F	8,000	-40	19.6	2.0	
				R	LHS1221R	8,000	-38	27.4	2.8	
■ライフ										
97/4-	JA4	LHS-JA4	16,000	F	LHS1207F	8,000	-40	19.6	2.0	
				R	LHS1208R	8,000	-35	25.5	2.6	
98/10-	JB1 (FF)	LHS-JB1	16,000	F	LHS1218F	8,000	-37	30.4	3.1	
	JB2 (4WD)	▲LHS-JB2	16,000	F	▲LHS1218F	8,000	-39	30.4	3.1	
				R	▲LHS1225R	8,000	-38	17.5	1.8	
08/11-	JC1	▲LHS-JC1	21,000	F	▲LHS1247F	8,000	-21	24.9	2.5	
	JC1 (DIVA)	▲LHS-JC1D	21,000	R	▲LHS1248R	8,000	-23	17.5	1.8	
	JC2 4WD	▲LHS-JC2	21,000	F	▲LHS1249F	8,000	-22	23.5	2.5	
				R	▲LHS1250R	8,000	-22	19.1	2.0	
03/9-	JB7 FF,DIVA	LHS-JB7	21,000	F	LHS1280F	8,000	-21	19.4	1.98	
				R	LHS1281R	8,000	-22	18.3	1.87	
■CAPA										
98/4-	GA4	▲LHS-GA4	16,000	F	▲LHS1214F	8,000	-46	34.3	3.5	
				R	▲LHS2215R	9,500	-42	25.5	2.6	
■インサイト										
09/2-	ZE2	LHS-ZE2	20,000	F	LHS1243F	8,000	-26	22.5	2.3	
				R	LHS2244R	9,500	-26	33.2	3.4	
■フィット/フィットハイブリッド										
01/6-03/10	GD1 (FF)	▲LHS-GD1	20,000	F	▲LHS2238F	9,500	-27	28.4	2.9	
				R	▲LHS2239R	9,500	-27	54.9	5.6	
03/10-	GD1/3 (FF)※年式厳守	▲LHS-GD1	20,000	F	▲LHS2238F	9,500	-27	28.4	2.9	
				R	▲LHS2239R	9,500	-27	54.9	5.6	
07/10-	GE6 (FF/14inch)	LHS-GE6	20,000	F	LHS2251F	9,500	-30	22.5	2.3	
				R	LHS1252R	8,000	-27	20.0	2.0	
	GE8 (FF/15,16inch)	LHS-GE8	20,000	F	LHS2253F	9,500	-26	22.5	2.3	
				R	LHS1254R	8,000	-26	19.4	2.0	
10/10-	GP1 HYBRID (FF)	LHS-GP1	19,000	F	LHS2263F	9,500	-22	22.9	2.34	
				R	LHS1264R	8,000	-19	21.0	2.14	
13/9-	GK3	LHS-GK3	22,000	F	LHS1286F	8,000	-24	23.4	2.39	
	FF, 1.3 $\frac{1}{2}$			R	LHS2287R	9,500	-28	23	2.35	
	GK4	LHS-GK4	22,000	F	LHS2288F	9,500	-26	21.9	2.24	
	4WD, 1.3 $\frac{1}{2}$			R	LHS2289R	9,500	-22	31.8	3.25	
	GK5 (FF,RS)	LHS-GK5RS	22,000	F	LHS2282F	9,500	-24	24.4	2.49	
				R	LHS1283R	8,000	-25	23.7	2.42	
	GP5 HYBRID (FF)	LHS-GP5	22,000	F	LHS1284F	8,000	-25	23.4	2.39	
				R	LHS1285R	8,000	-29	23	2.35	
■フィットシャトル										
11/6-	GP2 HYBRID,FF	LHS-GP2	19,000	F	LHS2265F	9,500	-27	22.3	2.28	
				R	LHS1266R	8,000	-21	23.3	2.38	
11/6-	GG7 FF	LHS-GG7	22,000	F	LHS2265F	9,500	-28	22.3	2.28	
				R	LHS1267R	8,000	-23	22.6	2.31	
11/6-	GG8 4WD	▲LHS-GG8	22,000	F	▲LHS2268F	9,500	-28	24.3	2.48	
				R	▲LHS2269R	9,500	-25	48.0	4.90	
■フリード/フリードハイブリッド										
08/05-	GB3 (FF)	LHS-GB3	22,000	F	LHS2274F	9,500	-22	36.0	3.67	
				R	LHS2260R	9,500	-20	36.9	3.77	
	GP3 HYBRID (FF)	LHS-GP3	22,000	F	LHS2270F	9,500	-23	36.8	3.76	
				R	LHS1271R	8,000	-21	38.3	3.91	
■グレイス										
14/12-	GM4 HYBRID,2WD	LHS-GM4	22,000	F	LHS22115F	9,500	-20	22.1	2.26	
				R	LHS12116R	8,000	-20	25.5	2.6	
14/12-	GM5 HYBRID,4WD	LHS-GM5	22,000	F	LHS22111F	9,500	-21	21.5	2.19	
				R	LHS22112R	9,500	-20	38.4	3.92	
■シビック										
05/9-	FD1 1.8 $\frac{1}{2}$, FF	LHS-FD1	30,000	F	LHS3914FR/L	11,000	-24	27.1	2.77	
				R	LHS3915R	11,000	-25	29.4	3.00	

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ一体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バンブラバー 付属	
		1台分セット品番	本体価格	F		品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
				R	R				N		kg/mm
■SM-X											
96/11-99/9	RH1 (FF,LOWDOWN含む)	▲LHS-RH1	20,000	F	▲LHS3209F	11,000	-30	31.4	3.2	○	
				R	▲LHS2210R	9,500	-35	56.8	5.8	○	
96/11-	RH2 (4WD)	▲LHS-RH1	20,000	F	▲LHS3209F	11,000	-60	31.4	3.2	○	
				R	▲LHS2210R	9,500	-70	56.8	5.8	○	
■ストリーム											
01/10-	RN3 (FF)	▲LHS-RN3	20,000	F	▲LHS2235F	9,500	-30	33.3	3.4		
				R	▲LHS2236R	9,500	-39	86.2	8.8		
■アコードワゴン											
94/5-	CE1	▲LHS-CE1	20,000	F	▲LHS2211F	9,500	-60	49.0	5.0	○	
				R	▲LHS3212R	11,000	-45	37.2	3.8	○	
97/10-	CF6	▲LHS-CF6	20,000	F	▲LHS2216F	9,500	-67	53.9	5.5		
				R	▲LHS2222R	9,500	-65	31.4	3.2		
	CF7 (4WD)	▲LHS-CF7	20,000	F	▲LHS2216F	9,500	-47	53.9	5.5		
				R	▲LHS2217R	9,500	-47	31.4	3.2	○	
	CH9 (FF)	▲LHS-CF6	20,000	F	▲LHS2216F	9,500	-62	53.9	5.5		
				R	▲LHS2222R	9,500	-58	31.4	3.2		
■ステップワゴン											
96/6-99/4 (MC前)	RF1 (FF)	▲LHS-RF1	22,000	F	▲LHS3201F	11,000	-40	29.4	3.0	○	
				R	▲LHS4202R	12,500	-55	70.6	7.2	○	
99/5- (MC後)	RF1 (FF)	▲LHS-RF1	22,000	F	▲LHS3201F	11,000	-45	29.4	3.0	○	
				R	▲LHS4202R	12,500	-38	70.6	7.2	○	
	RF2 (4WD)	▲LHS-RF2B	22,000	F	▲LHS3227F	11,000	-43	29.4	3.0	○	
				R	▲LHS3228R	11,000	-48	70.6	7.2	○	
01/4-	RF3 (FF)	LHS-RF3	20,000	F	LHS2231F	9,500	-30	36.6	3.7		
				R	LHS3232R	11,000	-40	76.4	7.8		
	RF4 (4WD)	▲LHS-RF4	22,000	F	▲LHS3233F	11,000	-33	37.2	3.8		
				R	▲LHS3234R	11,000	-41	73.5	7.5		
05/5-	RG1 K20A,FF	LHS-RG1	20,000	F	LHS4293FR/FL	12,500	-30	34	3.47		
				R	LHS1294R	8,000	-25	26.1	2.66		
■オデッセイ											
94/9-	RA1	▲LHS-RA3	20,000	F	▲LHS2203F	9,500	-45	51.9	5.3	○	
				R	▲LHS3204R	11,000	-70	84.3	8.6	○	
	RA2	▲LHS-RA4	22,000	F	▲LHS2205F	9,500	-40	51.9	5.3	○	
				R	▲LHS4206R	12,500	-50	84.3	8.6	○	
97/8-	RA3	▲LHS-RA3	20,000	F	▲LHS2203F	9,500	-50	51.9	5.3	○	
				R	▲LHS3204R	11,000	-70	84.3	8.6	○	
	RA4	▲LHS-RA4	22,000	F	▲LHS2205F	9,500	-60	51.9	5.3	○	
				R	▲LHS4206R	12,500	-55	84.3	8.6	○	
97/9-	RA5	▲LHS-RA5	22,000	F	▲LHS3213F	11,000	-50	60.8	6.2	○	
				R	▲LHS4206R	12,500	-50	84.3	8.6	○	
99/12-	RA6 (FF・2.3 ^{リットル})	▲LHS-RA6	22,000	F	▲LHS3223F	11,000	-57	71.0	7.2		
				R	▲LHS4224R	12,500	-49	94.7	9.7		
	RA7 (4WD・2.3 ^{リットル})	▲LHS-RA7	22,000	F	▲LHS3229F	11,000	-51	68.1	7.0		
				R	▲LHS3230R	12,500	-53	86.5	8.8		
00/1-	RA8 (FF・V6)	▲LHS-RA8	22,000	F	▲LHS4226F	12,500	-43	77.0	7.9		
				R	▲LHS4224R	12,500	-31	94.7	9.7		
03/10-	RB1	LHS-RB1	27,000	F	LHS3240F	11,000	-33	58.2	5.9		
				R	LHS3241R	11,000	-31	81.2	8.3		
03/10-	RB2	LHS-RB1	27,000	F	LHS3240F	11,000	-35	58.2	5.9		
				R	LHS3241R	11,000	-30	81.2	8.3		
08/10-	RB3 標準グレード	▲LHS-RB3	27,000	F	▲LHS3242F	11,000	-20	58.2	5.9		
				R	▲LHS3241R	11,000	-12	81.2	8.3		
08/10-	RB3 Absolute	▲LHS-RB3A	27,000	F	▲LHS2245F	9,500	-23	60.8	6.2		
				R	▲LHS2246R	9,500	-15	84.3	8.6		
08/10-	RB4	▲LHS-RB3A	27,000	F	▲LHS2245F	9,500	-20	58.2	5.9		
				R	▲LHS2246R	9,500	-25	81.2	8.3		

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。

※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。

※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属

※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バンブラバー 付属	
		1台分セット品番	本体価格	F		品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
				R	R				N		kg/mm
ダイハツ工業											
■ミライース											
11/11-	LA300S (FF)	LHS-LA300S	20,000	F	LHS1821F	8,000	-30	23.3	2.38		
				R	LHS1822R	8,000	-29	20.6	2.10		
11/9-	LA310S 4WD	LHS-LA310S	20,000	F	LHS1823F	8,000	-32	21.7	2.21		
				R	LHS1824R	8,000	-29	17.5	1.79		
■ムーヴ											
95/8-	L602S (FF,除くエアロウカスタム)	LHS-L602S	18,000	F	LHS1801F	8,000	-30	30.4	3.1		
				R	LHS1802R	8,000	-30	34.3	3.5		
98/10-	L902S (FF)	LHS-L902S	18,000	F	LHS1805F	8,000	-25	32.3	3.3		
				R	LHS1806R	8,000	-22	32.3	3.3		
	L910S (4WD)	LHS-L902S	18,000	F	LHS1805F	8,000	-25	32.3	3.3		
				R	LHS1806R	8,000	-8	32.3	3.3		
02/10-	L152S (FF)	LHS-L152S	18,000	F	LHS1807F	8,000	-35	32.3	3.3		
				R	LHS1808R	8,000	-25	15.7	1.6		
06/10-	L175S (NA/FF)	LHS-L175S	18,000	F	LHS1809F	8,000	-24	25.5	2.6		
				R	LHS1810R	8,000	-24	18.4	1.9		
10/12-	LA100S (NA/FF,フロントスビ無車)	LHS-LA100SNA	20,000	F	LHS1817F	8,000	-34	21.9	2.2		
				R	LHS1818R	8,000	-36	23.8	2.4		
14/12-	LA150S 2WD 除くカスタム	LHS-LA150S	20,000	F	LHS1835F	8,000	-19	19.8	2.0		
				R	LHS1836R	8,000	-20	22.3	2.3		
14/12-	LA160S 4WD 除くカスタム	LHS-LA160S	20,000	F	LHS1835F	8,000	-23	19.8	2.0		
				R	LHS1837R	8,000	-18	20.7	2.1		
■ムーヴ カスタム											
06/10-	L175S (カスタム)	LHS-L175SC	19,000	F	LHS1811F	8,000	-25	23.5	2.4		
				R	LHS1812R	8,000	-20	20.8	2.1		
	L185S (カスタム)	LHS-L185SC	19,000	F	LHS1813F	8,000	-20	25.5	2.6		
				R	LHS1814R	8,000	-20	16.2	1.7		
10/12-	LA100S(カスタムRS) (フロントスビ付車)	LHS-LA100SRS	20,000	F	LHS1819F	8,000	-34	21.9	2.2		
				R	LHS1820R	8,000	-36	23.8	2.4		
■タント											
13/10-	LA600S Frスタビライザー非装着車	LHS-LA600S	21,000	F	LHS1825F	8,000	-29	34.2	3.49		
				R	LHS2826R	9,500	-30	29.9	3.05		
	LA600S Frスタビライザー装着車	LHS-LA600SRS	21,000	F	LHS1827F	8,000	-37	24.6	2.51		
				R	LHS2826R	9,500	-33	29.9	3.05		
	LA610S 4WD,Frスビライザー非装着車	LHS-LA610S	21,000	F	LHS1825F	8,000	-32	34.2	3.49		
				R	LHS2828R	9,500	-30	24.2	2.47		
■タントエグゼ											
09/12-	L455S (FF)	LHS-L455SRS	21,000	F	LHS1815F	8,000	-30	32.7	3.3		
				R	LHS1816R	8,000	-23	22.3	2.3		
■タントエグゼカスタム											
09/12-	L455S (FF,RS)	LHS-L455SRS	21,000	F	LHS1815F	8,000	-25	32.7	3.3		
				R	LHS1816R	8,000	-19	22.3	2.3		
■コペン											
14/6-	LA400K 除くRobeS(BILSTEIN)	LHS-LA400K	21,000	F	LHS1829F	8,000	-8	24.9	2.54		
				R	LHS1830R	8,000	-10	29.2	2.98		
■WAKE											
14/11-	LA700S 2WD	LHS-LA700S	21,000	F	LHS1831F	8,000	-26	25.8	2.63		
				R	LHS1832R	8,000	-26	27.6	2.82		
14/11-	LA710A 2WD	LHS-LA710S	21,000	F	LHS1833F	8,000	-27	25.3	2.58		
				R	LHS1834R	8,000	-23	26.4	2.69		
■キャスト											
15/9-	LA250S STYLE,2WD	LHS-LA250S	20,000	F	LHS1843F	8,000	-24	21.6	2.2		
				R	LHS1844R	8,000	-25	22.6	2.31		

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バン ブラ バー 付 属	
		1台分セット品番	本体価格	F		品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
				R	R				N		kg/mm
富士重工業											
■プレオプラス											
12/12-	LA300F FF	LHS-LA300S	20,000	F	LHS1821F	8,000	-30	23.3	2.38		
				R	LHS1822R	8,000	-29	20.6	2.10		
12/12-	LA310F 4WD	LHS-LA310S	20,000	F	LHS1823F	8,000	-32	21.7	2.21		
				R	LHS1824R	8,000	-29	17.5	1.79		
■プレオ											
※グレード「RS」(2WD・4WD共)のリア、ディスクブレーキは、ブレーキワイヤーの取り回し設定上、ローダウンしていくとワイヤーに突っ張りが生じ、ブレーキがかかってきてしまいます。 ノーマル車高では問題無いもののローダウンの場合はこの状態になりやすい為、サイドブレーキの調整が必要です。 フルに引いた状態で『ノーマル状態 5ノッチ⇒10ノッチ以上に緩める』あたりが目安です。											
98/10-	RA1 (FF,4WD)、ABS装着車除く	LHS-RA1	16,000	F	LHS1501F	8,000	-33	25.9	2.6		
				R	LHS1502R	8,000	-32	20.0	2.0		
98/10-	RA2 (FF,4WD)、ABS装着車除く	LHS-RA1	16,000	F	LHS1501F	8,000	-32	25.9	2.6		
				R	LHS1502R	8,000	-28	20.0	2.0		
■トレジア											
10/11-	NCP120X/NSP120X (FF)	LHS-NSP120	21,000	F	LHS2160F	9,500	-24	23.9	2.4		
				R	LHS2161R	9,500	-23	28.2	2.9		
■BRZ											
12/4-	ZC6 S,R	LHS-ZC6	25,000	F	LHS2932F	9,500	-20	23.8	2.43		
				R	LHS2933R	9,500	-12	42.1	4.30		
■レガシィ ツーリングワゴン (除くアウトバック)											
09/5-	BR9 (除くS Package)	LHS-BR9	20,000	F	LHS2507F	9,500	-28	30.6	3.1		
				R	LHS2508R	9,500	-20	38.7	4.0		
■レガシィ B4											
09/5-	BM9 (除くS Package)	LHS-BM9	23,000	F	LHS3509F	11,000	-24	30.6	3.1		
				R	LHS2510R	9,500	-17	35.7	3.6		
■レヴォーグ											
14/6-	VM4【注】 除くBILSTEIN装着車	LHS-VM4	22,000	F	LHS2511F	9,500	-17	49.9	5.09		
				R	LHS2512R	9,500	-15	53.8	5.49		
14/6-	VMG【注】 除くBILSTEIN装着車	LHS-VM4	22,000	F	LHS2511F	9,500	-21	49.9	5.09		
				R	LHS2512R	9,500	-20	53.8	5.49		
【注】: LHSセット装着による「EyeSight(アイサイト)」の誤作動・未作動につきましては一切の保障をいたしかねます。											
■WRX S4											
14/8-	VAG 除くBILSTEIN装着車	LHS-VAG	22,000	F	LHS2519F	9,500	-14	51.3	5.24		
				R	LHS2520R	9,500	-14	62.1	6.34		
【注】: LHSセット装着による「EyeSight(アイサイト)」の誤作動・未作動につきましては一切の保障をいたしかねます。											
■フォレスター											
97/2-99/12	SF5	▲LHS-SF5	22,000	F	▲LHS2503F	9,500	-36	29.4	3.0		
				R	▲LHS2504R	9,500	-25	24.5	2.5	○	
00/1-	SF5	▲LHS-SF5	22,000	F	▲LHS2503F	9,500	-36	29.4	3.0		
				R	▲LHS2504R	9,500	-25	24.5	2.5	○	
02/2-	SG5	LHS-SG5	22,000	F	LHS2505F	9,500	-43	24.5	2.5		
				R	LHS2506R	9,500	-37	27.4	2.8		
12/11-	SJ5	LHS-SJ5	22,000	F	LHS2517F	9,500	-26	32.7	3.34		
				R	LHS2518R	9,500	-32	39.9	4.07		
12/11-	SJG	LHS-SJG	22,000	F	LHS2515F	9,500	-28	38.5	3.93		
				R	LHS2516R	9,500	-26	43.3	4.42		
【注】: LHSセット装着による「EyeSight(アイサイト)」の誤作動・未作動につきましては一切の保障をいたしかねます。											
■エクシーガ											
2008/6-	YA5 4WD, 除くsti	LHS-YA5	22,000	F	LHS2513F	9,500	-23	34.7	3.5		
				R	LHS2514R	9,500	-19	36.7	3.8		

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バンブラバー 付属
		1台分セット品番	本体価格	F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
								N	kg/mm	
スズキ										
■アルト										
15/3-	HA36S ターボRS 2WD	LHS-HA36RS	20,000	F	LHS1740F	8,000	-29	18.4	1.88	
				R	LHS1741R	8,000	-26	18.8	1.92	
15/3-	HA36S ターボRS 4WD	LHS-HA36RS4	20,000	F	LHS1740F	8,000	-37	18.4	1.88	
				R	LHS1748R	8,000	-32	13.8	1.41	
15/12-	HA36S WORKS 2WD	LHS-HA36RS	20,000	F	LHS1740F	8,000	-30	18.4	1.88	
				R	LHS1741R	8,000	-30	18.8	1.92	
15/12-	HA36S WORKS 4WD	LHS-HA36RS4	20,000	F	LHS1740F	8,000	-34	18.4	1.88	
				R	LHS1748R	8,000	-30	13.8	1.41	
14/12-	HA36S 標準車,2WD	LHS-HAB36S	20,000	F	LHS1749F	8,000	-27	19.4	1.98	
				R	LHS1750R	8,000	-29	17.7	1.81	
■エブリイワゴン										
05/08-08/04	DA64W ワゴン 1,2,3型	LHS-DA64W	20,000	F	LHS1714F	8,000	-25	29.8	3.0	
				R	LHS1715R	8,000	-26	31.8	3.2	
08/05-	DA64W ワゴン 4.5型	LHS-DA64W	20,000	F	LHS1714F	8,000	-25	29.8	3.0	
				R	LHS1715R	8,000	-26	31.8	3.2	
15/2-	DA17W ワゴン,RWD	LHS-DA17W	20,000	F	LHS1744F	8,000	-25	31.1	3.17	
				R	LHS1745R	8,000	-19	33.2	3.39	
■ワゴンR										
93/9-95/10	CT21S (FF,1型・車体NO.~310000)	LHS-CT21S	18,000	F	LHS1701F	8,000	-30	22.5	2.3	
				R	LHS1702R	8,000	-30	24.5	2.5	
	CV21S (4WD,1型・車体NO.~150000)	LHS-CT21S	18,000	F	LHS1701F	8,000	-25	22.5	2.3	
				R	LHS1702R	8,000	-25	24.5	2.5	
98/9-	MC21S (FF,4WD)	LHS-MC21S	20,000	F	LHS1703F	8,000	-30	23.5	2.4	
				R	LHS1705R	8,000	-33	24.5	2.5	
00/11-02/03	MC22S (FF,0-3型,K6A)	LHS-MC21S	20,000	F	LHS1703F	8,000	-36	23.5	2.4	
				R	LHS1705R	8,000	-46	24.5	2.5	
00/11-02/03	MC22S (4WD,0-3型,K6A)	▲LHS-MC22S4	20,000	F	▲LHS1742F	8,000	-27	22.2	2.27	
				R	▲LHS1743R	8,000	-28	23.5	2.4	
02/4-02/8	MC22S (FF,4型,K6A)	▲LHS-MC22S	20,000	F	▲LHS1703F	8,000	-36	23.5	2.4	
				R	▲LHS1705R	8,000	-46	24.5	2.5	
02/4-02/8	MC22S (4WD,4型,K6A)	▲LHS-MC22S4	20,000	F	▲LHS1742F	8,000	-27	22.2	2.27	
				R	▲LHS1743R	8,000	-28	23.5	2.4	
03/9-04/12	MH21S (FF,1-2型,K6A)	LHS-MH21S2A	20,000	F	LHS1706F	8,000	-20	25.9	2.6	
				R	LHS1707R	8,000	-15	26.3	2.7	
04/12-	MH21S (FF,3-4型,K6A)	LHS-MH21S4	20,000	F	LHS1708F	8,000	-21	27.1	2.8	
				R	LHS1709R	8,000	-14	23.7	2.4	
08/9-	MH23S (FF)	LHS-MH23S	20,000	F	LHS1710F	8,000	-28	23.2	2.4	
				R	LHS1711R	8,000	-25	20.9	2.1	
12/9-	MH34S 標準グレード (FF,フロントスタビライザ無し車)	LHS-MH34S	20,000	F	LHS1737F	8,000	-23	31.2	3.18	
				R	LHS1738R	8,000	-27	19.8	2.02	
12/9-	MH34S スティングレー (FF,フロントスタビライザ付き車)	LHS-MH34ST	20,000	F	LHS1739F	8,000	-25	22.7	2.32	
				R	LHS1738R	8,000	-28	19.8	2.02	
■ソリオ										
11/1-	MA15S (FF) G.X.S	LHS-MA15S	21,000	F	LHS2720F	9,500	-24	28.3	2.9	
				R	LHS1721R	8,000	-24	23.5	2.4	
15/9-	MA26S 2WD	LHS-MA236S2	20,000	F	LHS1751F	8,000	-24	21.2	2.16	
				R	LHS1752R	8,000	-27	22.3	2.28	
15/9-	MA36S 2WD,HYBRID	LHS-MA236S2	20,000	F	LHS1751F	8,000	-33	21.2	2.16	
				R	LHS1752R	8,000	-30	22.3	2.28	
15/9-	MA36S 4WD/HYBRID	LHS-MA236S4	20,000	F	LHS1746F	8,000	-27	22.2	2.27	
				R	LHS1747R	8,000	-23	15.2	1.55	
■MRワゴン ※初年度登録遅れなどの理由から、適合通りの車輛でもリア下部形状が異なる車輛があります。ご注文前に現車の純正品番(刻印)をお調べ下さい										
01/12-04/03	MF21S(FF) 1型 除くスポーツ	▲LHS-MF21S	20,000	F	▲LHS1324F	8,000	-22	21.6	2.2	
				R	▲LHS1325R	8,000	-28	20.0	2.0	
11/1-	MF33S FF,T(TURBO)	▲LHS-MF33TB	22,000	F	▲LHS1722F	8,000	-29	21.5	2.2	
				R	▲LHS1723R	8,000	-25	17.7	1.8	
11/1-	MF33S FF,G・X(NA)	LHS-MF33NA	22,000	F	LHS1724F	8,000	-32	25.5	2.6	
				R	LHS1723R	8,000	-27	17.7	1.8	
■パレット										
08/1-	MK21S FF	LHS-MK21S	22,000	F	LHS1727F	8,000	-29	22.8	2.33	
				R	LHS1728R	8,000	-24	18.5	1.89	
■ハスラー										
14/1-15/12	MR31S(1型) FF,NA	LHS-MR31S	20,000	F	LHS1733F	8,000	-28	23.1	2.36	
				R	LHS1734R	8,000	-28	19.5	1.99	
15/12-	MR31S(2型) FF,NA	LHS-MR31S	20,000	F	LHS1733F	8,000	-28	23.1	2.36	
				R	LHS1734R	8,000	-28	19.5	1.99	

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。

※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。

※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属

※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	1台分セット品番	本体価格	LHSスプリング							バンブラバー 付属
				F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート			
								N	kg/mm		
■イグニス											
16/2-	FF21S 2WD	LHS-FF21S2	20,000	F	LHS1753F	8,000	-28	21.3	2.17		
				R	LHS1754R	8,000	-27	20.7	2.11		
16/2-	FF21S 4WD	LHS-FF21S4	22,000	F	LHS1755F	8,000	-27	22.1	2.26		
				R	LHS1756R	8,000	-22	14.4	1.47		
■スイフトスポーツ											
05/9-	ZC31S(FF) スポーツ	LHS-ZC31S	22,000	F	LHS2712F	9,500	-19	29.4	3.0		
				R	LHS1713R	8,000	-16	29.4	3.0		
11/12-	ZC32S(FF) スポーツ	LHS-ZC32S	23,000	F	LHS2735F	9,500	-29	27.1	2.77		
				R	LHS2736R	9,500	-32	34.5	3.52		
■スイフト											
04/11-	ZC11S(FF) 1.2型	LHS-ZC11S	22,000	F	LHS3716F	11,000	-28	24.5	2.5		
				R	LHS1717R	8,000	-29	26.5	2.7		
04/11-	ZC21S(FF) 1.2型	LHS-ZC11S	22,000	F	LHS3716F	11,000	-28	24.5	2.5		
				R	LHS1717R	8,000	-29	26.5	2.7		
07/05-	ZC11S(FF) 3.4型	LHS-ZC11S	22,000	F	LHS3716F	11,000	-28	24.5	2.5		
				R	LHS1717R	8,000	-29	26.5	2.7		
10/9-	ZC72S(FF)	LHS-ZC72S	22,000	F	LHS1729F	8,000	-25	24.2	2.47		
				R	LHS1730R	8,000	-27	28.3	2.89		
10/9-	ZD72S(4WD)	LHS-ZD72S	22,000	F	LHS2731F	9,500	-26	23.7	2.42		
				R	LHS1732R	8,000	-26	34.1	3.48		
■SX4											
06/7-	YA11S (FF)1.5 ^{1.5} ℓ	LHS-YA11S	24,000	F	LHS3718F	11,000	-19	23.9	2.4		
				R	LHS2719R	9,500	-21	39.6	4.0		