

## LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ一体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。  
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。  
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属  
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	1台分セット品番	本体価格	LHSスプリング							バンブラバー 付属
				F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート			
								N	kg/mm		
<b>三菱自動車工業</b>											
<b>■ミニカトップ/BJ</b>											
98/8-	H46A	LHS-H41A	19,000	F	LHS1403F	8,000	-45	20.7	2.1		
				R	LHS1404R	8,000	-43	20.1	2.1		
<b>■ekワゴン</b>											
01/9-	H81W (FF)	LHS-H81W	18,000	F	LHS1411F	8,000	-27	20.2	2.1		
				R	LHS1412R	8,000	-29	18.2	1.9		
<b>■ミラージュ</b>											
12/8-	A05A 2WD	LHS-A05A	18,000	F	LHS1427F	8,000	-31	23.3	2.38		
				R	LHS1428R	8,000	-27	18.1	1.85		
<b>■デリカD2</b>											
11/1-	MB15S (FF) G,X,S	LHS-MA15S	20,000	F	LHS2720F	9,500	-24	28.3	2.9		
				R	LHS1721R	8,000	-24	23.5	2.4		
<b>■ランサーセディア(ワゴン)</b>											
00/11-	CS5W (FF)	▲LHS-CS5W	21,000	F	▲LHS3409F	11,000	-31	25.5	2.6		
				R	▲LHS1410R	8,000	-24	21.6	2.2		
<b>■ギャランフォルティス</b>											
07/8-	CY4A (FF)2.0 <sup>20</sup> 除くRALLIART	LHS-CY4A	19,000	F	LHS3417F	11,000	-31	34.5	3.5		
				R	LHS1418R	8,000	-18	27.6	2.8		
09/12-	CY3A 1.8 <sup>18</sup> , FF	LHS-CY6A	22,000	F	LHS3419F	11,000	-21	26.0	2.65		
				R	LHS1420R	8,000	-13	20.5	2.09		
11/10-	CY6A 1.8 <sup>18</sup> , FF	LHS-CY6A	22,000	F	LHS3419F	11,000	-22	26.0	2.65		
				R	LHS1420R	8,000	-22	20.5	2.09		
<b>■シャリオグランディス</b>											
97/10-00/3	N84W (2WD)	▲LHS-N84W	20,000	F	▲LHS3401F	11,000	-36	29.4	3.0		
				R	▲LHS2402R	9,500	-33	72.5	7.4	○	
	N94W (4WD)	▲LHS-N84W	20,000	F	▲LHS3401F	11,000	-40	29.4	3.0		
				R	▲LHS2402R	9,500	-30	72.5	7.4	○	
03/3-	NA4W	LHS-NA4W	24,000	F	LHS3413F	11,000	-26	28.1	3.0		
				R	LHS2414R	9,500	-26	86.5	8.8	○	
<b>■レグナム</b>											
98/8-	EA3W (FF,【注1】参照)	▲LHS-EA3W	20,000	F	▲LHS3407F	11,000	-37	39.9	4.1	○	
				R	▲LHS1408R	8,000	-29	21.0	2.1	○	
96/6-	EC5W (4WD,【注2】参照)	▲LHS-EC5W	20,000	F	▲LHS3405F	11,000	-24	45.2	4.6	○	
				R	▲LHS2406R	9,500	-16	36.5	3.7	○	
【注1】EA3Wは「24ST」「24STリミテッド」は適合外 【注2】EC5Wは「25ST」「25ST-RJ」セルフレベリング付き車両は適合外											
<b>■アウトランダー</b>											
09/12-	CW4W 2 <sup>20</sup>	LHS-CW4W	20,000	F	LHS3415F	11,000	-41	32.2	3.3		
				R	LHS2416R	9,500	-16	29.4	3.0		
12/10-15/7	GF7W 20G,2WD,M/C前車	LHS-GF7W	25,000	F	LHS3425F	11,000	-30	31.4	3.21		
				R	LHS2426R	9,500	-25	33.5	3.42		
12/10-15/7	GF8W 24G,4WD,M/C前車	LHS-GF8W	25,000	F	LHS3423F	11,000	-26	31.9	3.26		
				R	LHS2424R	9,500	-25	36.0	3.67		
15/7-	GF8W 24G,4WD,M/C後車	LHS-GF8W	25,000	F	LHS3423F	11,000	-24	31.9	3.26		
				R	LHS2424R	9,500	-28	36.0	3.67		
<b>■アウトランダー PHEV</b>											
13/1-15/7	GG2W PHEV	LHS-GG2W	25,000	F	LHS3421F	11,000	-20	35.4	3.61		
				R	LHS2422R	9,500	-21	47.8	4.88		
15/7-	GG2W PHEV,M/C後車	LHS-GG2W	25,000	F	LHS3421F	11,000	-20	35.4	3.61		
				R	LHS2422R	9,500	-21	47.8	4.88		