

LOWFER SPORTS LHSセット 車種別適合表

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。
 ※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。
 ※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属
 ※品番に「▲」マークがついているものは在庫なくなり次第廃番となります。

年式	型式	LHSスプリング								バン ブラ バー 付 属	
		1台分セット品番	本体価格	F		品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	バネレート		
				R	R				N		kg/mm
富士重工業											
■プレオプラス											
12/12-	LA300F FF	LHS-LA300S	20,000	F	LHS1821F	8,000	-30	23.3	2.38		
				R	LHS1822R	8,000	-29	20.6	2.10		
12/12-	LA310F 4WD	LHS-LA310S	20,000	F	LHS1823F	8,000	-32	21.7	2.21		
				R	LHS1824R	8,000	-29	17.5	1.79		
■プレオ											
※グレード「RS」(2WD・4WD共)のリヤ、ディスクブレーキは、ブレーキワイヤーの取り回し設定上、ローダウンしていくとワイヤーに突っ張りが生じ、ブレーキがかかってきてしまいます。 ノーマル車高では問題無いもののローダウンの場合はこの状態になりやすい為、サイドブレーキの調整が必要です。 フルに引いた状態で『ノーマル状態 5ノッチ⇒10ノッチ以上に緩める』あたりが目安です。											
98/10-	RA1 (FF,4WD)、ABS装着車除く	LHS-RA1	16,000	F	LHS1501F	8,000	-33	25.9	2.6		
				R	LHS1502R	8,000	-32	20.0	2.0		
98/10-	RA2 (FF,4WD)、ABS装着車除く	LHS-RA1	16,000	F	LHS1501F	8,000	-32	25.9	2.6		
				R	LHS1502R	8,000	-28	20.0	2.0		
■トレジア											
10/11-	NCP120X/NSP120X (FF)	LHS-NSP120	21,000	F	LHS2160F	9,500	-24	23.9	2.4		
				R	LHS2161R	9,500	-23	28.2	2.9		
■BRZ											
12/4-	ZC6 S,R	LHS-ZC6	25,000	F	LHS2932F	9,500	-20	23.8	2.43		
				R	LHS2933R	9,500	-12	42.1	4.30		
■レガシィ ツーリングワゴン (除くアウトバック)											
09/5-	BR9 (除くS Package)	LHS-BR9	20,000	F	LHS2507F	9,500	-28	30.6	3.1		
				R	LHS2508R	9,500	-20	38.7	4.0		
■レガシィ B4											
09/5-	BM9 (除くS Package)	LHS-BM9	23,000	F	LHS3509F	11,000	-24	30.6	3.1		
				R	LHS2510R	9,500	-17	35.7	3.6		
■レヴォーグ											
14/6-	VM4【注】 除くBILSTEIN装着車	LHS-VM4	22,000	F	LHS2511F	9,500	-17	49.9	5.09		
				R	LHS2512R	9,500	-15	53.8	5.49		
14/6-	VMG【注】 除くBILSTEIN装着車	LHS-VM4	22,000	F	LHS2511F	9,500	-21	49.9	5.09		
				R	LHS2512R	9,500	-20	53.8	5.49		
【注】: LHSセット装着による「EyeSight(アイサイト)」の誤作動・未作動につきましては一切の保障をいたしかねます。											
■WRX S4											
14/8-	VAG 除くBILSTEIN装着車	LHS-VAG	22,000	F	LHS2519F	9,500	-14	51.3	5.24		
				R	LHS2520R	9,500	-14	62.1	6.34		
【注】: LHSセット装着による「EyeSight(アイサイト)」の誤作動・未作動につきましては一切の保障をいたしかねます。											
■フォレスター											
97/2-99/12	SF5	▲LHS-SF5	22,000	F	▲LHS2503F	9,500	-36	29.4	3.0		
				R	▲LHS2504R	9,500	-25	24.5	2.5	○	
00/1-	SF5	▲LHS-SF5	22,000	F	▲LHS2503F	9,500	-36	29.4	3.0		
				R	▲LHS2504R	9,500	-25	24.5	2.5	○	
02/2-	SG5	LHS-SG5	22,000	F	LHS2505F	9,500	-43	24.5	2.5		
				R	LHS2506R	9,500	-37	27.4	2.8		
12/11-	SJ5	LHS-SJ5	22,000	F	LHS2517F	9,500	-26	32.7	3.34		
				R	LHS2518R	9,500	-32	39.9	4.07		
12/11-	SJG	LHS-SJG	22,000	F	LHS2515F	9,500	-28	38.5	3.93		
				R	LHS2516R	9,500	-26	43.3	4.42		
【注】: LHSセット装着による「EyeSight(アイサイト)」の誤作動・未作動につきましては一切の保障をいたしかねます。											
■エクシーガ											
2008/6-	YA5 4WD, 除くsti	LHS-YA5	22,000	F	LHS2513F	9,500	-23	34.7	3.5		
				R	LHS2514R	9,500	-19	36.7	3.8		