

※★付き品番はLower Sports PLUS(リア減衰力14段調整)です。

Lower Sports PLUS単品品番末尾の( )はLower Sports(減衰力固定式)と同等減衰力の段数を示しています。数字が高いほど減衰力が高くなります。

※適合表「バンブラー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属

年式	型式	LOWFER SPORTS-KIT							Lower Sports		バンブラー付属※
		1台分キット品番	本体価格	F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	パネレート N kg/mm	ショックアブソーバ 品番		
<b>三菱自動車工業</b>											
<b>■ミニカトッポ/BJ</b>											
98/8-	H46A	LKIT-H41A	64,500	F R	LHS1403F LHS1404R	8,000 8,000	-45 -43	20.7 20.1	2.1 2.1	WST5190R/L WSF1036	A A
<b>■ekワゴン</b>											
01/9-	H81W (FF)	LKIT-H81W	64,500	F R	LHS1411F LHS1412R	8,000 8,000	-27 -29	20.2 18.2	2.1 1.9	WST5238R/L WSF1036Z	B A
<b>■ミラージュ</b>											
12/8-	A05A 2WD	LKIT-A05A	78,000	F R	LHS1427F LHS1428R	8,000 8,000	-31 -27	23.3 18.1	2.38 1.85	WST5625R/L WSF1265	A A
<b>■デリカD2</b>											
11/1-	MB15S (FF) G.X.S	LKIT-MA15S	78,000	F R	LHS2720F LHS1721R	9,500 8,000	-24 -24	28.3 23.5	2.9 2.4	WST5462R/L WSF1129	A A
<b>■ランサーセディア(ワゴン)</b>											
00/11-	CS5W (FF)	LKIT-CS5W	81,000	F R	LHS3409F LHS1410R	11,000 8,000	-31 -24	25.5 21.6	2.6 2.2	WST5223RL WSF9124	B B
<b>■ギャランフォルティス</b>											
07/8-	CY4A (FF)2.0 <sup>1.8</sup> 除くRALLIART	LKIT-CY4A	81,000	F R	LHS3417F LHS1418R	11,000 8,000	-31 -18	34.5 27.6	3.5 2.8	WST5446R/L WSF9190	A A
09/12-	CY3A 1.8 <sup>1.8</sup> , FF	LKIT-CY6A	81,000	F R	LHS3419F LHS1420R	11,000 8,000	-21 -13	26.0 20.5	2.65 2.09	WST5446R/L WSF9190	A A
11/10-	CY6A 1.8 <sup>1.8</sup> , FF	LKIT-CY6A	81,000	F R	LHS3419F LHS1420R	11,000 8,000	-22 -22	26.0 20.5	2.65 2.09	WST5446R/L WSF9190	A A
<b>■シャリオグランディス</b>											
97/10-00/3	N84W (2WD)	LKIT-N84W	78,000	F R	LHS3401F LHS2402R	11,000 9,500	-36 -33	29.4 72.5	3.0 7.4	WST5093R/L WSF2053	A C
	N94W (4WD)	LKIT-N84W	78,000	F R	LHS3401F LHS2402R	11,000 9,500	-40 -30	29.4 72.5	3.0 7.4	WST5093R/L WSF2053	A C
03/3-	NA4W	LKIT-NA4W	78,000	F	LHS3413F	11,000	-26	28.1	3.0	WST5259R/L	A
				R	LHS2414R	9,500	-26	86.5	8.8	WSF2075	C
<b>■レグナム</b>											
98/8-	EA3W (FF.【注1】参照)	LKIT-EA3W	64,500	F R	LHS3407F LHS1408R	11,000 8,000	-37 -29	39.9 21.0	4.1 2.1	WSF9078 WSF9079	C C
96/6-	EC5W (4WD.【注2】参照)	LKIT-EC5W	64,500	F	LHS3405F	11,000	-24	45.2	4.6	WSF9078Z	C
				R	LHS2406R	9,500	-16	36.5	3.7	WSF9079Z	C
【注1】EA3Wは「24ST」「24STリミテッド」は適合外 【注2】EC5Wは「25ST」「25ST-R」,セルフレベリング付き車両は適合外											
<b>■アウトランダー</b>											
09/12-	CW4W 2 <sup>1.8</sup>	LKIT-CW4W	81,000	F R	LHS3415F LHS2416R	11,000 9,500	-41 -16	32.2 29.4	3.3 3.0	WST5350R/L WSF9194	A A
12/10-15/7	GF7W 20G.2WD,M/C前車	LKIT-GF7W	81,000	F	LHS3425F	11,000	-30	31.4	3.21	WST5568R/L	A
				R	LHS2426R	9,500	-25	33.5	3.42	WSF9227	A
12/10-15/7	GF8W 24G.4WD,M/C前車	LKIT-GF8W	81,000	F	LHS3423F	11,000	-26	31.9	3.26	WST5568R/L	A
				R	LHS2424R	9,500	-25	36.0	3.67	WSF9227	A
15/7-	GF8W 24G.4WD,M/C後車	LKIT-GF8WMC	81,000	F	LHS3423F	11,000	-24	31.9	3.26	WST5662R/L	A
				R	LHS2424R	9,500	-28	36.0	3.67	WSF9255	A
<b>■アウトランダー PHEV</b>											
13/1-15/7	GG2W PHEV	LKIT-GG2W	81,000	F	LHS3421F	11,000	-20	35.4	3.61	WST5550R/L	A
				R	LHS2422R	9,500	-21	47.8	4.88	WSF9225	A
15/7-	GG2W PHEV,M/C後車	LKIT-GG2WMC	81,000	F	LHS3421F	11,000	-20	35.4	3.61	WST5662R/L	A
				R	LHS2422R	9,500	-21	47.8	4.88	WSF9225	A