

※★付き品番はLower Sports PLUS(リア減衰力14段階調整)です。

Lower Sports PLUS単品品番末尾の()はLower Sports(減衰力固定式)と同等減衰力の段数を示しています。数字が高いほど減衰力が高くなります。

※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属

年式	型式	LOWER SPORTS-KIT							Lower Sports		バンブラバー付属※
		1台分キット品番	本体価格	F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	パネレート N kg/mm	ショックアブソーバ 品番		
富士重工業											
■レオプラス											
12/12-	LA300F FF	LKIT-LA300S	64,500	F	LHS1821F	8,000	-30	23.3	2.38	WST5472R/L	A
				R	LHS1822R	8,000	-29	20.6	2.10	WSF1145	A
12/12-	LA310F 4WD	LKIT-LA310S	64,500	F	LHS1823F	8,000	-32	21.7	2.21	WST5472R/L	A
				R	LHS1824R	8,000	-29	17.5	1.79	WSF1175	A
■ブレオ											
※グレード「RS」(2WD・4WD共)のリア、ディスクブレーキは、ブレーキワイヤーの取り直し設定上、ローダウンしていきとワイヤーに突っ張りが生じ、ブレーキがかかってきてしまいます。 ノーマル車高では問題無いもののローダウンの場合はこの状態になりやすい為、サイドブレーキの調整が必要です。 フルに引いた状態で『ノーマル状態 5ノッチ⇒10ノッチ以上に緩める』あたりが目安です。 ※01/10以降車は純正ショックアブソーバのフロント減衰力が硬くなっているため、適合外とさせていただきます。											
98/10-	RA1 (FF,4WD)、ABS装着車除く	LKIT-RA1	88,500	F	LHS1501F	8,000	-33	25.9	2.6	※WST5193R/L	A
				R	LHS1502R	8,000	-32	20.0	2.0	※WST5194R/L	A
98/10-	RA2 (FF,4WD)、ABS装着車除く	LKIT-RA1	88,500	F	LHS1501F	8,000	-32	25.9	2.6	※WST5193R/L	A
				R	LHS1502R	8,000	-28	20.0	2.0	※WST5194R/L	A
■トレジア											
10/11-	NCP120X/NSP120X (FF)	LKIT-NSP120	78,000	F	LHS2160F	9,500	-24	23.9	2.4	WST5392R/L	A
				R	LHS2161R	9,500	-23	28.2	2.9	WSF1098X	A
■BRZ											
12/4-	ZC6 S,R	LKIT-ZC6	81,000	F	LHS2932F	9,500	-20	23.8	2.43	WST5504R/L	A
		★LKIT1-ZC6	88,000	R	LHS2933R	9,500	-12	42.1	4.30	WSF9210	A
■レガシィ ツーリングワゴン (除くアウトバック)											
09/5-	BR9 (除くS Package) ※アブライドA~C型まで	LKIT-BR9	81,000	F	LHS2507F	9,500	-28	30.6	3.1	WST5418R/L	A
				R	LHS2508R	9,500	-20	38.7	4.0	WSF9173	A
■レガシィ B4											
09/5-	BM9 (除くS Package) ※アブライドA~C型まで	LKIT-BM9	81,000	F	LHS3509F	11,000	-24	30.6	3.1	WST5418R/L	A
				R	LHS2510R	9,500	-17	35.7	3.6	WSF9173	A
■レヴォーグ											
14/6-	VM4【注】 除くBILSTEIN装着車	LKIT-VM4	81,000	F	LHS2511F	9,500	-17	49.9	5.09	WST5605R/L	A
		★LKIT1-VM4	88,000	R	LHS2512R	9,500	-15	53.8	5.49	WSF9236	A
14/6-	VMG【注】 除くBILSTEIN装着車	LKIT-VM4	81,000	F	LHS2511F	9,500	-21	49.9	5.09	WST5605R/L	A
		★LKIT1-VM4	88,000	R	LHS2512R	9,500	-20	53.8	5.49	WSF9236	A
【注】:Lower Sports KIT装着による「EyeSight(アイサイト)」の誤作動・未作動につきましては一切の保障をいたしかねます。											
■WRX S4											
14/8-	VAG 除くBILSTEIN装着車	LKIT-VAG	81,000	F	LHS2519F	9,500	-14	51.3	5.24	WST5605R/L	A
		★LKIT1-VAG	88,000	R	LHS2520R	9,500	-14	62.1	6.34	WSF9236	A
【注】:Lower Sports KIT装着による「EyeSight(アイサイト)」の誤作動・未作動につきましては一切の保障をいたしかねます。											
■フォレスター											
97/2-99/12	SF5	LKIT-SF574	107,000	F	LHS2503F	9,500	-36	29.4	3.0	WST5174R/L	A
				R	LHS2504R	9,500	-25	24.5	2.5	WST5161R/L	C
00/1-	SF5	LKIT-SF526	107,000	F	LHS2503F	9,500	-36	29.4	3.0	WST5226R/L	B
				R	LHS2504R	9,500	-25	24.5	2.5	WST5161R/L	C
02/2-	SG5	LKIT-SG5	107,000	F	LHS2505F	9,500	-43	24.5	2.5	WST5241R/L	B
				R	LHS2506R	9,500	-37	27.4	2.8	WST5242R/L	B
12/11-	SJ5	LKIT-SJ5	81,000	F	LHS2517F	9,500	-26	32.7	3.34	WST5549R/L	A
		★LKIT1-SJ5	88,000	R	LHS2518R	9,500	-32	39.9	4.07	WSF9224	A
12/11-	SJG	LKIT-SJG	81,000	F	LHS2515F	9,500	-28	38.5	3.93	WST5549R/L	A
		★LKIT1-SJG	88,000	R	LHS2516R	9,500	-26	43.3	4.42	WSF9224	A
【注】:Lower Sports KIT装着による「EyeSight(アイサイト)」の誤作動・未作動につきましては一切の保障をいたしかねます。											
■エクシーガ											
08/6-	YA5 4WD, 除くsti	LKIT-YA5	81,000	F	LHS2513F	9,500	-23	34.7	3.5	WST5443R/L	A
				R	LHS2514R	9,500	-19	36.7	3.8	WSF9186	A